

## **Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu Toyota Yaris** **(czynności kontrolno-obługowe)**

### **5 elementów pod pokrywą silnika**

1. Wlew oleju silnikowego.
2. Wskaźnik poziomu oleju silnikowego.
3. Zbiornik płynu hamulcowego - posiada podziałkę MIN i MAX. Płynu powinno być pomiędzy MIN a MAX na podziałce.
4. Zbiornik płynu do spryskiwaczy - nie posiada podziałki, nalewamy płynu wskaźnika FULL.
5. Zbiornik płynu chłodzącego - posiada podziałkę LOW i FULL. Płynu powinno być pomiędzy LOW a FULL na podziałce.

### **Jak sprawdzamy poziom oleju silnikowego?**

Najlepiej sprawdzić poziom oleju w silniku przed rozpoczęciem jazdy. W takim przypadku pomijamy czynności 2-3.

1. Ustawiamy samochód na równej poziomej powierzchni.
2. Wyłączamy silnik.
3. Czekamy aby olej spłynął do miski olejowej.
4. Wyciągamy wskaźnik poziomu oleju silnikowego.
5. Wskaźnik wycieramy do czysta.
6. Wskaźnik wkładamy ponownie w to samo miejsce.
7. Po chwili wyjmujemy wskaźnik poziomu oleju.
8. W dolnej części wskaźnika jest podziałka z dwoma wytłoczonymi punktami.
9. Poziom oleju powinien się zawierać w połowie tej podziałki pomiędzy punktami.